

酚醛层压布棒

本品由棉布浸以酚醛树脂经成型模具热压而成的酚醛层压布棒。

产品型号： 3722、 3723、 3724、 3725



产品性能指标：

项 目 ITEM	单 位 UNIT	指 标 VALUE			
		3722	3723	3724	3725
产品用途 Products application	—	机械用。 Used for mechanical equipments.	机械和电气 用。 Used for mechanical and electrical equipments.	机械用,可精 密加工。 Used for mechanical equipments, Can be used for precision machining.	机械和电气 用,可精密加 工。 Used for mechanical and electrical equipments, Can be used for precision machining.
密度 Consistency	≥ g/cm ³	1.28	1.26	1.28	1.26
翘曲度 Warp	≤ %				
直径 Diameter: 5~6mm		2.0	2.0	2.0	2.0
直径 Diameter: 6~19mm		1.0	1.0	1.0	1.0
直径 Diameter: >19mm		0.5	0.5	0.5	0.5
抗弯强度	≥ MPa	110.3	89.6	110.3	82.7
Flexural strength					
压缩强度	≥ MPa	131.0	137.9	131.0	137.9
Compressive strength					
平行层向击穿电压	≥ kV	—	10	—	10
Breakdown voltage endurance Parallel to lamination					
吸水性 Water absorption	≤ %				
直径 Diameter: 6mm		2.5	1.7	2.0	1.4
直径 Diameter: 13mm		2.0	1.3	1.5	1.1
直径 Diameter: 25mm		2.0	1.0	1.2	1.0
直径 Diameter: >25~51mm		1.5	1.2	1.2	1.1

长度：1000±20mm。

Length : 1000±20mm。